

システム構成	H25 (ヘッド) + QL40B (三脚) + SP-1B (グランドスプレッダー) + RC-40 (キャリングケース)		
最大搭載重量	5 kg	ティルト角度	+90° / -70° (カウンターバランス最大時±50°)
製品重量	6.2 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1983 mm W: 710 mm (※参照) ② H: 715 mm W: 1090 mm ( " )	カウンターバランス	範囲: 1.7 ~ 4.5 kg (C.G. 100 mm)
運搬時長さ	③ L: 944 mm ( " )		切替: 無段階完全バランス
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換) ワンタッチ着脱方式 ±30 mm	ドラッグ切替	フリー及び3段階
カメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC (ビデオボス付き) 68 mm	ドラッグ機構	金属積層ユニット
スペアカメラネジ	1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各 1 個	使用可能温度	-40°C ~ +60°C
水準器	LED照明付き	ヘッド取付	75 mm ボール / フラットベース
アクセサリポート	ネジ穴 1/4", 3/8" (ヘッド:1セット, 三脚:3セット)	キャリングハンドル	あり
		段数	3段 (2-2-1)
		脚ロック方式	フリップ式
		スプレッダー	SP-1B (伸縮・着脱可能)
		パンハンドル	PH-6B (伸縮可能)
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

## 備考

※ 調整工具付属

### ■ 外観寸法図 [単位: mm]

