

| | | | |
|--------------------|---|-----------|---|
| システム構成 | H35 (ヘッド) + QL40B (三脚) + SP-1B (グラブスプレッダー) + RC-50 (キャリングケース) | | |
| 最大搭載重量 | 8 kg | ティルト角度 | +90° / -70° (カウンターバランス最大時±40°) |
| 製品重量 | 6.2 kg | パン角度 | 360° |
| 使用時高さ | ① H: 1983 mm W: 710 mm (※参照) ② H: 715 mm W: 1090 mm (") | カウンターバランス | 範囲: 3 ~ 7.5 kg (C.G. 100 mm) 切替: 無段階完全バランス |
| 運搬時長さ | ③ L: 944 mm (") | | 表示: カウンターバランスメーター (照明付き) |
| カメラ取付 (スライド幅) | スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換) ワンタッチ着脱方式 標準タイプ: ±30 mm / ロングタイプ: ±85 mm | ドラッグ切替 | フリー及び3段階 |
| カメラネジ (プレート内スライド幅) | 標準タイプ: 1/4-20UNC (ビデオボス付き) | ドラッグ機構 | 金属積層ユニット |
| | ロングタイプ: 1/4-20UNC 1個, 3/8-16UNC 2個 | 使用可能温度 | -40°C ~ +60°C |
| スペアカメラネジ | 標準タイプ: 68 mm / ロングタイプ: 85 mm | ヘッド取付 | 75 mm ボール / フラットベース |
| | 1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各 1 個 | キャリングハンドル | あり |
| 水準器 | LED照明付き | 段数 | 3段 (2-2-1) |
| アクセサリポート | ネジ穴 1/4", 3/8" (ヘッド:1セット, 三脚:3セット) | 脚ロック方式 | フリップ式 |
| | | スプレッダー | SP-1B (伸縮・着脱可能) |
| | | パンハンドル | PH-6B (伸縮可能) |
| | | ケース材質 | ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM |

備考

※ 調整工具付属

■ 外観寸法図 [単位: mm]

