

システム構成	H45 (ヘッド) + QL40B (三脚) + BR-2B (ミッドスプレッダー) + FP-1B (フットパッド) + RC-50 (キャリングケース)		
最大搭載重量	12 kg	ティルト角度	+90° / -70° (カウンターバランス最大時±40°)
製品重量	5.9 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1975 mm W: 780 mm (※参照)	カウンターバランス	範囲: 4.5 ~ 10.5 kg (C.G. 100 mm)
	② H: 910 mm W: 550 mm (〃)		切替: 無段階完全バランス
運搬時長さ	③ L: 944 mm (〃)		表示: カウンターバランスメーター (照明付き)
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換)	ドラッグ切替	フリー及び3段階
	ワンタッチ着脱方式	ドラッグ機構	金属積層ユニット
カメラネジ (プレート内スライド幅)	標準タイプ: ±30 mm / ロングタイプ: ±85 mm	使用可能温度	-40°C ~ +60°C
	標準タイプ: 1/4-20UNC (ビデオボス付き)	ヘッド取付	75 mm ボール / フラットベース
スペアカメラネジ	ロングタイプ: 1/4-20UNC 1個, 3/8-16UNC 2個	キャリングハンドル	あり
	標準タイプ: 68 mm / ロングタイプ: 85 mm	段数	3段 (2-2-1)
水 準 器	LED照明付き	脚ロック方式	フリップ式
アクセサリポート	ネジ穴 1/4", 3/8" (ヘッド:1セット, 三脚:3セット)	スプレッダー	BR-2B (伸縮・着脱可能)
		パンハンドル	PH-6B (伸縮可能)
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

備 考

※ カウンターバランス補助ツマミ、調整工具付属

