

システム構成	H45 (ヘッド) + QL40B (三脚) + SP-1B (グラブスプレッダー) + RC-50 (キャリングケース)		
最大搭載重量	12 kg	ティルト角度	+90° / -70° (カウンターバランス最大時±40°)
製品重量	6.2 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1983 mm W: 710 mm (※参照) ② H: 715 mm W: 1090 mm (")	カウンターバランス	範囲: 4.5 ~ 10.5 kg (C.G. 100 mm)
運搬時長さ	③ L: 944 mm (")		切替: 無段階完全バランス 表示: カウンターバランスメーター (照明付き)
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換) ワンタッチ着脱方式 標準タイプ: ±30 mm / ロングタイプ: ±85 mm	ドラグ切替	フリー及び3段階
カメラネジ (プレート内スライド幅)	標準タイプ: 1/4-20UNC (ビデオボス付き) ロングタイプ: 1/4-20UNC 1個, 3/8-16UNC 2個	ドラグ機構	金属積層ユニット
スペアカメラネジ	標準タイプ: 68 mm / ロングタイプ: 85 mm	使用可能温度	-40°C ~ +60°C
水準器	LED照明付き	ヘッド取付	75 mm ボール / フラットベース
アクセサリポート	ネジ穴 1/4", 3/8" (ヘッド: 1セット, 三脚: 3セット)	キャリングハンドル	あり
		段数	3段 (2-2-1)
		脚ロック方式	フリップ式
		スプレッダー	SP-1B (伸縮・着脱可能)
		パンハンドル	PH-6B (伸縮可能)
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

備考

※ カウンターバランス補助ツマミ、調整工具付属

