

システム構成	NH30 (ヘッド) + QL40B (三脚) + BR-2B (ミッドスプレッダー) + FP-1B (フットパッド) + RC-40 (キャリングケース)		
最大搭載重量	10 kg	ティルト角度	+90° / -70°
製品重量	4.9 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1975 mm W: 780 mm (※参照)	カウンターバランス	耐荷重域: 0 ~ 10 kg (C.G. 55 mm)
	② H: 910 mm W: 550 mm (")		
運搬時長さ	③ L: 944 mm (")	ドラグ切替	フリー及び3段階
		ドラグ機構	金属積層ユニット
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換)	使用可能温度	-40°C ~ +60°C
	ワンタッチ着脱方式	ヘッド取付	75 mm ボール / フラットベース
カメラネジ (プレート内スライド幅)	標準タイプ: ±30 mm / ロングタイプ: ±85 mm	キャリングハンドル	あり
	標準タイプ: 1/4-20UNC (ビデオボス付き)	段数	3段 (2-2-1)
スペアカメラネジ	ロングタイプ: 1/4-20UNC 1個, 3/8-16UNC 2個	脚ロック方式	フリップ式
	標準タイプ: 68 mm / ロングタイプ: 85 mm	スプレッダー	BR-2B (伸縮・着脱可能)
アクセサリポート	ネジ穴 1/4", 3/8" (ヘッド: 1セット, 三脚: 3セット)	パンハンドル	専用パンハンドル
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

備考

※ 調整工具付属

■外観寸法図[単位:mm]

