

システム構成	NH30 (ヘッド) + QL40B (三脚) + SP-1B (グランドスプレッダー) + RC-40 (キャリングケース)		
最大搭載重量	10 kg	ティルト角度	+90° / -70°
製品重量	5.2 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1983 mm W: 710 mm (※参照)	カウンターバランス	耐荷重域: 0 ~ 10 kg (C.G. 55 mm)
	② H: 715 mm W: 1090 mm ( " )		フリー及び5段階
運搬時長さ	③ L: 944 mm ( " )	ドラグ切替	フリー及び3段階
		ドラグ機構	金属積層ユニット
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換)	使用可能温度	-40°C ~ +60°C
	ワンタッチ着脱方式	ヘッド取付	75 mm ポール / フラットベース
カメラネジ (プレート内スライド幅)	標準タイプ: ±30 mm / ロングタイプ: ±85 mm	キャリングハンドル	あり
	標準タイプ: 1/4-20UNC (ビデオボス付き)	段数	3段 (2-2-1)
スペアカメラネジ	ロングタイプ: 1/4-20UNC 1個, 3/8-16UNC 2個	脚ロック方式	フリップ式
	標準タイプ: 68 mm / ロングタイプ: 85 mm	スプレッダー	SP-1B (伸縮・着脱可能)
アクセサリポート	1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各 1 個	パンハンドル	専用パンハンドル
	ヘッド本体 (スライドプレート取り付け面に装着)	ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM
	ネジ穴 1/4", 3/8" (ヘッド: 1セット, 三脚: 3セット)		

### 備考

※ 調整工具付属

### ■ 外観寸法図 [単位: mm]

